

## Wytyczne do pracy przy pielęgnacji podłóg, olejowanych ADLER Legno-Öl ew. ADLER Legno-Color

W celu zachowania, w jak najdłuższym czasie, jakości i piękna powierzchni podłóg drewnianych olejowanych przy użyciu **ADLER Legno-Öl ew. ADLER Legno-Color**, powinny być one odpowiednio pielęgnowane.

### a) Czyszczenie

Naolejona podłoga ulega naturalnemu zużyciu przez częściowe obciążenie. Największe działanie na powierzchnie wywołuje piasek i podobny rodzaj zabrudzeń. Aby utrzymać czystość należy powyższe rodzaje zabrudzeń usuwać mopem, miotłą lub odkurzaczem.

Do regularnej pielęgnacji naolejonych podłóg polecamy **wycieranie za pomocą wilgotnej, niepostrzępionej szmatki do czyszczenia podłóg**. Proszę **nie używać** do czyszczenia **szmatki z mikrowłókien**, ponieważ zachowuje się jak papier ścierny i niszczy naolejone powierzchnie. Do wody można dodać produkt **ADLER Clean-Parkettreiniger 42198**. Ważne jest przy tym, aby powierzchnie zostały wyczyszczone **lekką zwilżoną szmatką, a nie moką**.

Mocno zabrudzone i tłuste powierzchnie wyczyścić za pomocą produktu **ADLER Legno-Reiniger 80025** nawilżoną szmatką, szczególnie z głębokich porów. Po tym wysuszyć powierzchnię.

**Nie używać** ostrych środków czystości z zawartością np. amoniaku („roztwór wodny amoniaku”), alkoholu i rozmiękczaczy; to samo dotyczy środków czystości z dodatkami ściernymi powodującymi zadrapania (na etykietach standardowych środków czystości i pielęgnacyjnych są podane istotne składniki).

### b) Pielęgnacja

Do ostrożnej pielęgnacji i odświeżania powierzchni, do których używa się produkty **ADLER Legno-Öl 50880ff ew. ADLER Legno-Color 50875**, polecamy coroczne lub w zależności od potrzeb, częstsze używanie oleju pielęgnacyjnego **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**.

Przed użyciem powierzchnia musi być sucha, wolna od tłuszczów i kurzu.

**Szmatkę do pielęgnacji lub szmatkę do czyszczenia podłóg** zwilżyć produktem **ADLER Legno-Pflegeöl 50882**, następnie rozprowadzić olej cienko i równomiernie. Po ok. 5 minutach suszenia **zebrać nadmiar** szmatką wzdłuż włókien.

### c) Renowacja, stopniowe naprawy

#### **Bezbarwne i białe powierzchnie**

W przypadku zużytych i uszkodzonych powierzchni zaleca się **wykonanie szlif włókniną do szlifowania (szara) wzdłuż włókien**. Przy częściowych retuszach pomaga odgraniczenie miejsc odpowiednią taśmą kryjącą (np. pojedyncze deski podłogowe). Po usunięciu kurzu wilgotną szmatką za pomocą **ADLER Legno-Öl Farblos 50880 ew.** w przypadku naolejonych białych

powierzchni za pomocą **ADLER Legno-Öl Weiß 50881**, nanieść pędzlem i rozprowadzić olej cienko i równomiernie. Po ok. 5. Minutach suszenia **zebrać nadmiar** szmatką wzdłuż włókien. Naniesienie powtórzyć po wysuszeniu przez noc.

**Barwne powierzchnie:**

W przypadku zużytych i uszkodzonych powierzchni zaleca się **wykonanie szlif włókniną do szlifowania** (szara) **wzdłuż włókien**. Przy częściowych retuszach pomaga odgraniczenie miejsc odpowiednią taśmą kryjącą (np. pojedyncze deski podłogowe). Po usunięciu kurzu nanieść pędzlem **ADLER Legno-Color 80875 w wybranym odcieniu**, olej rozprowadzić cienko i równomiernie.

Po suszeniu przez noc nanieść **ADLER Legno-Öl Farblos 50880** na miejsce wymagające retuszu.

**Wskazówka:**

W przypadku częściowych napraw, które są konieczne z powodu zadrapań, silnego zużycia itp., mogą powstać na niektórych miejscach lekkie różnice w odcieniu lub stopniu połysku. Z reguły te różnice dopasują się po jakimś czasie do pozostałej części powierzchni.

**d) Informacje ogólne**

**ADLER Legno-Color 50875, ADLER Legno-Öl 50880ff i ADLER Legno-Pflege-Öl** są produktami, które powstały na bazie surowców naturalnych i uszlachetnionych. Suszenie następuje głównie przez wchłanianie tlenu. W trakcie prac, zadbać o dobre wietrzenie.

Naolejone podłogi mogą być ostrożnie używane po 24 godzinach suszenia i przynajmniej po upływie tygodnia obciążane wodą. Dywany rozkładać dopiero po upływie tygodnia.

**Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych wyżej opisanych produktów.**

Aktualną wersję można pobrać ze strony [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com) .